

## Pro 15 LED 200 aluminium

Nicht mehr im Lieferprogramm von Züblin

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Art. Nr.:             | 1329-Z              |
| Leuchtmittel:         | 15W                 |
| Breite:               | 17 cm               |
| Höhe:                 | 29,2 cm             |
| Nennspannung:         | 220 - 240 V 50 Hz   |
| Schutzklasse:         | II                  |
| Schutzart:            | IP 55               |
| Farbe:                | aluminium           |
| Montageart:           | Wandaufbau          |
| Mittlere Lebensdauer: | 25000 h             |
| Farbtemperatur:       | 4000 K (Kelvin)     |
| Farbwiedergabeindex:  | CRI 80              |
| Lichtstrom (Lumen):   | 1000 lm             |
| Erfassungsbereich:    | 200° °              |
| Zeitregler:           | 10 s bis 30 min min |
| Dämmerungsregler:     | 10 bis 100lx lux    |
| Temperaturbereich:    | -20 bis +40° C      |
| Bemerkung 1:          | 4 bis 8 h; D-D, ON  |
| Hersteller:           | Niko                |



**niko**

- Leuchten- und Sensorkopf voneinander unabhängig ausrichtbar.
- Elegantes Metall- / Kunststoffgehäuse.
- IP55 für Aussenanwendungen.
- 180° Erfassungsbereich für Wandmontage.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/Pro-15-LED-200-aluminium.html>