


Pendelleuchte, Aludra 200W, 230V 190,00 W

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.: | DK-732140 |
| LED Typ: | SMD |
| Leuchtmittel: | Lichtquelle fest |
| Lichtquelle inkl.: | Ja |
| Höhe: | 17,8 cm |
| Durchmesser: | 40,5 cm |
| Gewicht: | 6,8 kg |
| Wattage: | max. 190 Watt |
| Spannung: | 220-240 V/AC |
| Spannungstyp: | spannungskonstant |
| Zündzeit: | < 0,5 s. |
| Schaltzyklen: | > 25000 |
| Arbeitstemperatur: | ta -20 bis 50 °C |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart: | IP 65 |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK 10 |
| Halbstreuwinkel: | 120 ° |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | schwarz |
| Mittlere Lebensdauer: | 50000 h |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | 0,70 |
| Lichtfarbe: | Neutralweiß (NW) |
| Farbtemperatur: | 5000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex: | CRI 80 |
| Lichtstärke: | 10939 cd |
| Lichtstrom (Lumen): | 30300 lm |
| EEK Lichtquelle: | G (Spektrum: G bis A) |
| Gewichteter Verbrauch: | 190 kWh/10000h |
| elektr. Leistungsfaktor: | > 0,95 phi |
| Lichtaustritt: | Unten |
| Lichtquelle wechselbar: | Nein |
| Anschlussmöglichkeit: | offene Kabel |
| Katalog/Seite: | Dekolight 23//24 - S.255 |
| Garantie: | 5 Jahr(e) |
| Hersteller: | Deko- Light |



Ob im Hochregallager, in großen Verkaufsbereichen oder auf weitläufigen Präsentationsflächen - die Pendelleuchten der ALUDRA-Serie präsentieren sich als universelle Hallentiefstrahler für den Einsatz in großer Höhe. Dank ihrer hohen Lichtstärke, dem breiten Abstrahlwinkel sowie IK10 Schlagfestigkeitsklasse setzen die ALUDRA-Leuchten große Flächen sicher und zuverlässig ins funktionale Licht.

3m Anschlusskabel
IK10Hohe Lichtstärke

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Restposten/Outdoor-Deckenleuchten/Pendelleuchte-Aludra-200W-230V-190-00-W.html>