



## Pendelleuchte, Aludra 200W DALI, 230V 190,00 W

Art. Nr.: DK-732142

LED Typ: SMD

Leuchtmittel: Lichtquelle fest

Lichtquelle inkl.:

Höhe:

17,8 cm

Durchmesser:

40,5 cm

Gewicht:

6,8 kg

Wattage:

max. 190 Watt

Spannung: 220-240 V/AC
Spannungstyp: spannungskonstant
Zündzeit: 6 0.5 s

Zündzeit: < 0,5 s.
Schaltzyklen: > 25000
Arbeitstemperatur: ta -20 bis 50 °C

Schutzklasse:

Schutzart: IP 65
Stoßfestigkeitsgrad: IK 10
Halbstreuwinkel: 120 °
Material: Aluminium
Farbe: schwarz
Dimmbar: Ja

Ansteuerung: DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1.0

Mittlere Lebensdauer: 50000 h Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70

Lichtfarbe: Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur: 5000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex: CRI 80
Lichtstärke: 10410 cd

Lichtstärke: 10410 cd Lichtstrom (Lumen): 29315 lm

EEK Lichtquelle: G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch: 190 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor: > 0,95 phi
Lichtaustritt: Unten

Lichtquelle wechselbar: Nein
Anschlussmöglichkeit: offene Kabel

Katalog/Seite: Dekolight 23//24 - S.255

Garantie: 5 Jahr(e)


Hersteller: Deko-

Light



**DEKO**LIGHT





Ob im Hochregallager, in großen Verkaufsbereichen oder auf weitläufigen Präsentationsflächen - die Pendelleuchten der ALUDRA-Serie präsentieren sich als universelle Hallentiefstrahler für den Einsatz in großer Höhe. Dank ihrer hohen Lichtstärke, dem breiten Abstrahlwinkel sowie IK10 Schlagfestigkeitsklasse setzen die ALUDRA-Leuchten große Flächen sicher und zuverlässig ins funktionale Licht.

dimmbar via DALI

3m Anschluss- & DALI-Kabel

IK10Hohe Lichtstärke









## Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Sale/Restposten/Outdoor-Deckenleuchten/Pendelleuchte-Aludra-200W-DALI-230V-190-00-W.html. Aludra-200W-DALI-230V-190-00-W.html. Aludra-200W-DALI-230W-190-00-W.html. Aludra-200W-DALI-230W-190-00-W.html. Aludra-200W-DALI-230W-190-00-W.html. Aludra-200W-DALI-230W-190-00-W.html. Aludra-200W-190-00-W.html. Aludra-200W-19