

# Verbindungsset

Hang Up ↔ Hang Up

Verbindungsset 160812 für Hang Up Pendelleuchte, Artikel-Nr. 160802

Das beiliegende Set enthält:

- 2 Verbindungsstege
- 8 Schrauben M 4 x 5
- Kabelset 8 cm, 3adrig mit Lüsterklemme
- Frontblende 448 mm

## Montagehinweise.

- Die zu verbindenden Leuchten müssen mit den Einspeisungsvorrichtungen zueinander zeigen (elektrische Verbindung).
- Voraussetzung für eine einwandfreie Montage ist, daß die zu verbindenden Leuchten bereits in ihrer endgültigen Höhe und mit den beiden Enden aneinanderstoßend montiert sind. Nur so ist gewährleistet, daß die folgende Verbindung ohne mechanische Verspannung geschieht.
- Nach Herausdrehen der Schraube in der Endkappe wird diese bei beiden Leuchten entfernt. Die untere Leuchtenabdeckung wird ebenfalls bei beiden Leuchten entfernt.
- Die elektrische Verbindung geschieht durch das beiliegende Kabelset.
- **Achtung!** Beim Anschluß der Leuchten muß unbedingt sichergestellt sein, daß die Anschlußstelle spannungsfrei geschaltet ist. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Fachkraft, die mit den gültigen Vorschriften vertraut ist, durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, daß der blaue Draht (N) mit dem blauen Draht der zweiten Leuchte, der braune Draht (L) mit dem braunen Draht der zweiten Leuchte und der gelb/grüne Draht (PE) mit dem Erdleiter gelb/grün der zweiten Leuchte verbunden wird.
- Die beiliegenden Verbindungsstege werden mit den beiliegenden Schrauben versehen. Die Verbindungsstege werden mit den Schraubenköpfen nach Innen weisend in die seitlichen Führungsnuten der ersten Leuchte bis zu ihrer halben Länge eingeschoben und mit jeweils 2 Schrauben befestigt.
- Die zweite Leuchte wird mit den Führungsnuten ebenfalls über die Stege geführt. Nachdem kontrolliert ist, ob die Leuchten gut aneinanderstoßen, werden die restlichen Schrauben angezogen.
- Als Abschluß des jetzt gemeinsamen Anschlußraumes wird die beiliegende Abdeckung auf das Profil geclipst, die Leuchten sind betriebsbereit.

