

UNIVERSAL DOWNLIGHT IP65 starr dim

IP64, strarr, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, exkl. Frontring

Art. Nr.: 1007095

Systemleistung:	8 Watt
Einbautiefe:	5,5 cm
Einbaudurchmesser:	6,8 cm
Höhe:	4,9 cm
Durchmesser:	8,5 cm
Gewicht:	0,25 kg
Nennspannung:	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom/Spannung:	60/90mA
min. Umgebungstemperatur:	-20 °C
max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20/65
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 02
Halbstruwinkel:	38 °
Material:	Stahl
Farbe:	schwarz
Form:	rund
Montageart:	Deckeneinbau
Dimmbar:	Pasenabschnitt
Mittlere Lebensdauer:	35000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	L70B50
Farbwiedergabeindex:	CRI 90
UGR:	< 28
Lichtstrom (Lumen):	680 lm
Lumen/Watt:	70 lm/W
EEK Lichtquelle:	F (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	8 kWh/10000h
Katalog/Seite:	BIG WHITE 2024/S. 205
Gewicht:	0.35 kg
Hersteller:	SLV



Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dabei ist sie dank Schutzart IP 65 vor jedem Wetter und sogar Strahlwasser geschützt. Via CCT-Switch ist die Lichtfarbtemperatur vor der Installation wählbar (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und durch die Quick Connector Box ist das Downlight auch noch schnell und einfach installiert. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Einbauleuchten/Downlights/UNIVERSAL-DOWNLIGHT-IP65-starr-dim.html>